

Neu



Amerikanische Rotfichte



Borstenfichte Grau



Borstenfichte Natur



Fichte Weiss



Norwegische Eiche Dunkel



Norwegische Eiche Gekalkt



Norwegische Eiche Natur



Norwegische Eiseiche



Schwarzfichte



Serbische Fichte Gekalkt



Serbische Fichte Geräuchert



Serbische Fichte Natur

Modern und strapazierfähig für den Aussenbereich

- Rutschfest
- Lichtecht
- Wartungsfrei
- Sehr strapazierfähig
- Witterungsfest
- Fusswarm
- UV-resistent
- Sehr hohe Dimensionsstabilität
- Pflegeleicht



Outex Design

	Decking	Kassetten
Masse	2000 × 96 mm	300 × 300 mm 600 × 300 mm
Gesamtdicke	ca. 21,5 mm	ca. 30 mm
Verpackungseinheit	8 Riemen = 1,568 m ²	6 Kassetten = 0,54 m ² / 1,08 m ²
Aufladespannung	< 2 kV = antistatisch	< 2 kV = antistatisch
Rutschhemmung	R10	R10
Rutschfestigkeit	Class 2	Class 2
Schlüpfrigkeit (barfuss)	B (A+B – slip angle 22,2°)	B (A+B – slip angle 22,2°)
Temperaturbeständigkeit	-25 °C / +28 °C	-25 °C / +28 °C
Feuerbeständigkeit	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)
Wasser-Absorptionsfähigkeit	Aufquellen nach 24 h: < 0,05%	Aufquellen nach 24 h: < 0,05%
Beständigkeit Flecken/chem. Stoffe	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)
Formaldehyde-Emission	E1	E1
Lichtechtheit	7/8	7/8
Schimmelbeständigkeit	kein Befall	kein Befall



Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

Decking



- 1 PVC-freie Designauflage
- 2 Thermobehandeltes Kiefernholz
- 3 Aluminium Systemprofil oder Thermoholz-Unterkonstruktion

Kassetten



- 1 PVC-freie Designauflage
- 2 Thermobehandeltes Kiefernholz
- 3 Click-Verlegegitter



LM-4000/
4100

