

DESIGN VINYL Hydro Webtex Click

Reinigung und Pflege



Maschinelle Reinigung

Bürstenwalzenmethode

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit weichen Walzenbürsten, lauwarmem Wasser und einer minimalen Dosis eines Allzweckreinigers mit einem pH-Wert von 7 bis 8,5 – damit der Bodenbelag nicht nachgespült werden muss. Reinigen Sie den Bodenbelag nach Möglichkeit in Längsrichtung.

Wiederherstellung


- Staubsaugen Sie zunächst.
- Beseitigen Sie etwaige hartnäckige Flecken, siehe **Fleckentfernung**.
- Verwenden Sie eine Scheuersaugmaschine mit weichen Bürsten, lauwarmem Wasser und einem starken alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9 bis 11. Befeuchten Sie zunächst den Bodenbelag, indem Sie die Maschine mit Bürsten sowie einer Lösung aus Wasser und einem groben Reinigungsmittel einsetzen. Verwenden Sie nicht die Saugfunktion. Reinigen Sie den Bodenbelag nach Möglichkeit in Längsrichtung.
- Lassen Sie die Flüssigkeit 5 bis 10 min einwirken, ohne dass sie komplett eintrocknet.
- Spülen Sie danach mit der Scheuersaugmaschine zweimal mit sauberem Wasser nach oder bis kein Schaum mehr vorhanden ist.

Uniprof-Methode

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Verwenden Sie eine Uniprof UP340-Maschine mit einer Padwalze gelb und lauwarmem Wasser. Verwenden Sie in schmutzigeren Bereichen eine minimale Dosis eines Allzweckreinigers mit einem pH-Wert von 7 bis 8,5.
- Bewegen Sie die Maschine bei gleichmässiger Bereichsüberschneidung langsam hin und her, während der Bodenbelag sprühend befeuchtet wird. Der Schmutz wird vom Pad aufgenommen. Ersetzen Sie die Padwalze gelb, wenn diese zu schmutzig oder zu nass geworden sind.

Wiederherstellung

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Beseitigen Sie etwaige hartnäckige Flecken, siehe **Fleckentfernung**.
- Verwenden Sie eine Uniprof UP340-Maschine mit weichen, Bürsten und lauwarmem Wasser. Falls erforderlich, kann in stark verschmutzten Bereichen ein starker alkalischer Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9 bis 11 eingesetzt werden. Bewegen Sie die Maschine zunächst langsam hin und her, während der Bodenbelag sprühend befeuchtet wird. Achten Sie auf eine gleichmässige Bereichsüberschneidung und lösen Sie den Schmutz mit der Padwalze gelb. Je stärker die Verschmutzung, desto intensiver die Behandlung. Saugen Sie danach den Schmutz mit der Padwalze gelb auf. Zum Nachspülen wird klares Wasser aufgesprüht. Das Nachrocknen wird mit trockener Padwalze gelb ausgeführt. Auf grossen Flächen kann das Nachspülen mit einer Scheuersaugmaschine ausgeführt werden.
- Der Bodenbelag darf nicht austrocknen. Andernfalls trocknet auch der Schmutz an. Arbeiten Sie daher auf einer kleineren Fläche von ca. 25 m².
- Bei starker Verschmutzung, z. B. bei besonders fest eingetretenem Schmutz, kann sich eine Nylonbürste zum Lösen des Schmutzes eignen. Das Aufsaugen wird danach wie oben beschrieben ausgeführt.



DESIGN VINYL Hydro Webtex Click

Reinigung und Pflege

Manuelle Reinigung

Eine manuelle Reinigung kann auf kleineren Flächen sowie in Bereichen ausgeführt werden, die nicht mit einer Maschine erreichbar sind.



Regelmässige Reinigung


- Staubsaugen Sie zunächst.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste, lauwarmes Wasser und einen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 7 bis 8,5.
- Nehmen Sie das Wasser mit einem Nasssauger auf oder wischen Sie es mit einem weichen Tuch bzw. Mikrofasertuch weg.

Wiederherstellung

- Staubsaugen Sie zunächst.
- Beseitigen Sie etwaige hartnäckige Flecken, siehe **Fleckentfernung**.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste, lauwarmes Wasser und einen alkalischen Allzweckreiniger mit einem pH-Wert von 9 bis 11.
- Scheuern Sie den Bodenbelag und lassen Sie den Reiniger 5 bis 10 min lang einwirken. Scheuern Sie den Bodenbelag erneut und spülen Sie ihn mit klarem Wasser ab. Nehmen Sie das Wasser mit einem Nasssauger oder einem weichen Tuch bzw. Mikrofasertuch auf.

Fleckentfernung


- Flecken werden am besten sofort behandelt.
- Prüfen Sie, ob der Fleckentferner auf Vinylböden verwendet werden kann.
- Verwenden Sie eine Scheuerbürste und spülen Sie mit Wasser.



Fleck	Reinigung mit
Schokolade, Fett, Saft, Sahne, Kaffee, Bier, Wein	Warmes Wasser mit starkem Reinigungsmittel
Asphalt, Öl, Schuhcreme, Kreide, Tinte	Chemisch reines Benzin
Blut	Kaltes Wasser, bei Bedarf Ammoniak
Rost	Leicht saures Reinigungsmittel (pH-Wert 3-4)
Klebstoff auf Wasserbasis	Warmes Wasser
Klebstoff auf Lösungsmittelbasis	Chemisch reines Benzin
Schuhsohlenspuren	Reiben mit einem trockenen Tuch
Kaugummi	Warmer Dampf oder Eisspray

Allgemeine Hinweise

- Vorbeugend denken! Mit einem effektiven Eingangssystem verringern Sie die Schmutzbelastung Ihres Bodenbelags um 85%.
- Wählen Sie Farben sorgfältig aus. Gehen Sie von der Umgebung aus, in der der Bodenbelag verwendet werden soll.
- Stellen Sie sicher, dass alle Tisch- und Stuhlbeine mit Schutzpads bestückt sind, keine scharfen Kanten aufweisen sowie aus Edelstahl, Polyethylen oder ähnlichen Materialien hergestellt sind.
- Vermeiden Sie unnötigen Verschleiss und Verfärbungen durch Stuhlrollen aus hartem Polyamid.
- Design-Vinyl-Webtex-Bödenbeläge sind wasserbeständig und werden mit Nassverfahren gereinigt.
- Verwenden Sie kein Aceton oder Politur auf Design-Vinyl-Webtex-Bödenbelägen.



Wichtig!

- Eine korrekt ausgeführte Pflege verlängert die Lebensdauer des Bodenbelags. Faktoren wie Farbe, Design und Verlegungsort des Bodenbelags wirken sich auf den Reinigungsbedarf aus.
- Wir empfehlen Staubsaugen und eine tägliche Reinigung.
- Befolgen Sie stets die Anweisungen für die Maschine.
- Ein unsachgemässer Umgang mit der Maschine kann den Bodenbelag beschädigen.

Regelmässige Reinigung

- Der Bodenbelag sollte maschinell so häufig gereinigt werden, wie es die Umgebungsbedingungen erfordern.
- Kleinere Flächen können manuell gereinigt werden, siehe **Manuelle Reinigung**.

Wiederherstellung

- Ein unzureichend bzw. inkorrekt gepflegter Bodenbelag oder ein Bodenbelag, der aus einem anderen Grund extrem verschmutzt ist, kann in den meisten Fällen praktisch in den Neuzustand zurückversetzt werden, siehe **Wiederherstellung**.



Naturo Kork AG

Allmendstrasse 4

CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 50

Telefax +41 (0)41 926 09 51

www.naturokork.ch

info@naturokork.ch