


## Harmonie Canto <sup>1)</sup>

	Rio	Gala	Lava	Luna
Masse	1230 × 192 mm	1230 × 192 mm	1219,2 × 178 mm	616 × 312 mm
Gesamtdicke	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Verpackungseinheit	12 Planken = 2,83 m <sup>2</sup>	12 Planken = 2,83 m <sup>2</sup>	12 Planken = 2,60 m <sup>2</sup>	18 Planken = 3,46 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung	R10, sicher	R10, sicher	R10, sicher	R10, sicher
Abriebbeständigkeit	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T	Gruppe T
Resteindruck	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm	< 0,1 mm
Brandverhalten	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 2 dB	ca. 2 dB	ca. 2 dB	ca. 2 dB
Flächengewicht	~3900 g/m <sup>2</sup>	~3900 g/m <sup>2</sup>	~3800 g/m <sup>2</sup>	~3900 g/m <sup>2</sup>
Lichtechtheit	≥6	≥6	≥6	≥6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert	EN 423 unverändert
Stuhlleneignung	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet	Typ W geeignet
Nutzschicht	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm
Gefast	Nein	Nein	Nein	Ja 4 ×  Microfase

## ColorWerks Cocktail <sup>2)</sup>

Masse	1219,2 × 177,8 mm
Gesamtdicke	2,5 mm
Verpackungseinheit	18 Planken = 3,90 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung	R10, sicher
Abriebbeständigkeit	Gruppe T
Resteindruck	EN 433 konform
Brandverhalten	Bfl-s1
Trittschallverbesserung	ca. 5 dB
Flächengewicht	~4400 g/m <sup>2</sup>
Lichtechtheit	≥6
Chemikalienbeständigkeit	EN 423 unverändert
Stuhlleneignung	Typ W geeignet
Nutzschicht	0,55 mm
Gefast	Nein



Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor.  
Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.

### Klebevariante



1 2–2,5 mm Designvinyl-Deckschicht



Treppenkanten



Sockel



Phthalat-Weichmacher frei